

پمپ سیرکولار سه سرعتی رزوه‌ای کالمو - سری EVO

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
EVO 15-60/130	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۲٫۵	۱۳۰	ورودی	۴۷,۱۵۰,۰۰۰
						خروجی ۳/۴ اینچ	
EVO 25-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴٫۵	۳٫۵	۱۸۰	۱ اینچ	۵۱,۴۰۵,۰۰۰
EVO 25-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴٫۵	۱۸۰	۱ اینچ	۵۸,۳۲۸,۰۰۰
EVO 25-80/180	۲۸۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۹	۱۸۰	۱ اینچ	۸۶,۷۹۰,۵۰۰
EVO 32-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۶۸,۴۲۵,۰۰۰
EVO 32-80/180	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۱	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۹۷,۷۵۰,۰۰۰
EVO 32-120/180	۳۰۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۱۲	۵٫۵	۱۸۰	۱۱/۴ اینچ	۱۰۴,۸۸۰,۰۰۰



پمپ سیرکولار فلنچی کالمو - سری EVO

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
EVO 36-80F/200	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۰	۲۰۰	ورودی	۱۰۸,۶۷۵,۰۰۰
						خروجی ۲ اینچ فلنچی	
EVO 50-80F/220	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۱۰	۲۲۰	۲ اینچ فلنچی	۱۱۲,۶۱۹,۵۰۰
EVO 40-80F/250	۴۰۰	تک سرعتی ثابت	۸	۱۲	۲۵۰	۲ اینچ فلنچی	۲۱۴,۵۹۰,۰۰۰
EVO 50-80F/280	۶۰۰	تک سرعتی ثابت	۸	۲۴	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۲۹۳,۲۵۰,۰۰۰
EVO 40-120F/250	۷۰۰	تک سرعتی ثابت	۱۲	۱۸	۲۵۰	۲ اینچ فلنچی	۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰
EVO 50-120F/280	۸۵۰	تک سرعتی ثابت	۱۲	۲۶	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۴۰۶,۱۸۰,۰۰۰
EVO 50-160F/280	۱۳۵۰	تک سرعتی ثابت	۱۶	۳۰	۲۸۰	۲ اینچ فلنچی	۴۵۱,۷۲۰,۰۰۰



پمپ سیرکولار دور متغیر هوشمند کالمو - سری WPSM

مدل	توان (وات)		حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
WPSM 25-60/130	۴۵	حداکثر	۶	۲٫۵	۱۳۰	ورودی	۱۳۲,۹۴۰,۰۰۰
						خروجی ۱ اینچ	
WPSM 32-60/180	۴۵	۵	۶	۳	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
WPSM 25-80/180	۹۰	۵	۸	۶	۱۸۰	۱ اینچ	۱۷۴,۳۴۰,۰۰۰
WPSM 32-80/180	۹۰	۵	۸	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۱۸۸,۱۴۰,۰۰۰
WPSM 32-100/180	۱۰۰	۱۰	۱۰	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۲۰۲,۰۵۵,۰۰۰
WPSM 32-120/180	۱۲۰	۱۰	۱۲	۷	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۲۱۵,۰۵۰,۰۰۰
WPSM 32-160/180	۱۸۰	۱۰	۱۶	۸	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰



پمپ سیرکولار تک سرعتی کالمو - سری WPSC

مدل	توان (وات)	سرعت	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
WPSC 20-60/130	۱۰۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۳٫۵	۳٫۵	۱۳۰	ورودی	۴۶,۵۱۷,۵۰۰
						خروجی ۱ اینچ	
WPSC 25-40/130	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۳٫۸	۱۳۰	۱ اینچ	۴۹,۴۵۰,۰۰۰
WPSC 25-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۳٫۸	۱۸۰	۱ اینچ	۵۱,۷۵۰,۰۰۰
WPSC 25-60/130	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۳۰	۱ اینچ	۵۴,۰۵۰,۰۰۰
WPSC 25-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴	۱۸۰	۱ اینچ	۵۸,۳۲۸,۰۰۰
WPSC 25-80/180	۲۶۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۸	۹	۱۸۰	۱ اینچ	۸۶,۷۹۰,۵۰۰
WPSC 32-40/180	۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۴	۴	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۵۷,۵۰۰,۰۰۰
WPSC 32-60/180	۹۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴٫۵	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۶۲,۰۷۷,۰۰۰
WPSC 32-80/180	۲۷۰	۳سرعتی ثابت قابل تنظیم	۶	۴٫۵	۱۸۰	۱ ۱/۴ اینچ	۹۹,۱۳۰,۰۰۰
HWP 15-90	۱۰۰	۳سرعتی ثابت	۹	۱٫۸	-	۱/۲ اینچ	۶۱,۴۱۰,۰۰۰
HWP 15-110	۱۵۰	۳سرعتی ثابت	۱۱	۱٫۸	-	۱/۲ اینچ	۱۰۳,۰۴۰,۰۰۰
HWP 20-150	۳۲۰	۳سرعتی ثابت	۱۵	۳٫۶	-	۳/۴ اینچ	۱۱۷,۶۴۵,۰۰۰



پمپ خطی کوپلینگ مستقیم کالمو - سری APSF

مدل	سرعت/فاز	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصالات (ورودی-خروجی)	قیمت
APSF 50-100	تک سرعت - تک فاز	۵۵۰	۱۰	۱۹	۲ اینچ فلنچی	۲۳۱,۱۵۰,۰۰۰
APSF 50-130	تک سرعت - تک فاز	۷۵۰	۱۴	۲۰	۲ اینچ فلنچی	۲۴۶,۳۳۰,۰۰۰
APSF 50-170	تک سرعت - تک فاز	۸۵۰	۲۰	۲۵	۲ اینچ فلنچی	۲۶۱,۷۴۰,۰۰۰
APSF 50-220	تک سرعت - تک فاز	۱۱۰۰	۲۲	۲۲	۲ اینچ فلنچی	۳۱۴,۵۲۵,۰۰۰
APSF 50-200	تک سرعت - سه فاز	۱۵۰۰	۲۰	۲۹	۲ اینچ فلنچی	۳۹۱,۵۹۸,۰۰۰
APSF 50-300	تک سرعت - سه فاز	۲۲۰۰	۲۹	۲۸	۲ اینچ فلنچی	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
APSF 80-100	تک سرعت - سه فاز	۲۲۰۰	۱۲	۷۱	۳ اینچ فلنچی	۵۱۸,۶۵۰,۰۰۰



پمپ خطی کوپلینگ مستقیم کالمو (پمپ هوادهی خنک) - سری APSC

مدل	سخت	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	طول موتور (میلیمتر)	سایز اتصالات	قیمت
APSC 25-150	تک سرعت ثابت	۲۰۰	۱۵	۵/۱	۲۳۵	۱ اینچ	۱۵۲,۷۵۴,۵۰۰
APSC 25-180	تک سرعت ثابت	۳۳۰	۱۸	۶	۲۳۵	۱ اینچ	۱۸۹,۵۴۳,۰۰۰
APSC 25-220	تک سرعت ثابت	۵۵۰	۲۲	۶/۹	۲۶۸	۱ اینچ	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰
APSC 25-250	تک سرعت ثابت	۷۵۰	۲۵	۶/۹	۲۶۸	۱ اینچ	۲۱۰,۴۵۰,۰۰۰



بوستر پمپ افزایش فشار آب خانگی کالمو - سری DHW

مدل	سخت	حداکثر توان (وات)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصالات	قیمت
DHW 20/18/32	سه سرعت ثابت قابل تنظیم	۱۲۰	۱۸	۳۲	۱/۲ و ۳/۴ اینچ	۹۱,۱۹۵,۰۰۰

